

Výhody vrat HORMANN:

- **Záruka 5 let na pohony a 10 let na sekční vrata HORMANN** je docílena díky vynikajícím technickým řešením a nekompromisnímu zajišťování kvality.
- **Technika tažných pružin se systémem pružina v pružině** - sekční vrata HORMANN jsou zajištěna proti pádu dvojitými pružinami a dvojitými drátěnými lany na každé straně. Díky patentovanému systému "pružina v pružině" se zlomená pružina nemůže vyvrstít a někoho zranit. Sekční vrata do šířky 3000 mm a výšky 2625 mm jsou standardně vybavena touto osvědčenou technologií tažné pružiny.
- **Zesílené plochy pro přišroubování nosných a vodících prvků vrat** – společnost HORMANN jako jediná u sekčních vrat má zesílené montážní plochy na lamelách vrat, což je výhoda z důvodu životnosti šroubového spoje při případném servisu, seřízení nebo následnému vyměnění vodících a nosných prvků vrat – jednotlivé pozinkové plechy lamel jsou do sebe zahnuty („zapertlovány“) , a tím se samořezné šrouby šroubují vzájemně do 4 plechů najednou. Plechy jsou kolem dokola celé lamely.
- **Ochrana proti sevření prstů na vnější a vnitřní straně a u závěsů** - díky jedinečnému tvaru článků neexistují na vratech místa případného pohmoždění – ani mezi lamelami, ani u závěsů. Tuto bezpečnou ochranu proti sevření prstů nabízí jen HORMANN.
- **Ochrana proti vsunutí ruky u bočních zárubní** - u společnosti HORMANN jsou zárubně zdola až nahoru zcela uzavřené. Mezi vratové křídlo a zárubeň nelze nic zasunout – vysoká bezpečnost.
- **Těsnění kolem dokola** - trvale elastická těsnění odolná proti povětrnosti na všech stranách sekčních vrat HORMANN zadržují vítr a déšť. Objemný profil podlahového těsnění zároveň vyrovnává menší nerovnosti podlahy.
- **Těsnění mezi vratovými lamelami** - dvoustěnná vrata mají mezi jednotlivými vratovými články kvalitní středová těsnění.
- **Automatický zámek proti vypáčení v základu** - jsou-li garážová vrata zavřena, automaticky zaskočí zajištění proti posunutí v dorazu vodící kolejniče, ihned se pevně zajistí a zabezpečí proti vypáčení. Toto zajištění vrat funguje čistě mechanicky a zůstává na rozdíl od konkurenčních pohonů - účinné i při výpadku proudu.
- **Plastová patka zárubní** – patka zárubeň v ohroženém místě zcela objímá, jen to je účinná dlouhodobá ochrana vůči dlouhodobě působící vodě, soli na podlaze garáže – hlavně v zimě. Na rozdíl od konkurence jsou zárubně dlouhodobě chráněny před korozí
- **Certifikovaná značková kvalita** - vrata a pohony jsou u společnosti HORMANN stoprocentně vzájemně sladěny a pro vaši bezpečnost zkoušeny a certifikovány nezávislými uznávanými ústavy. Jsou vyráběny podle systému řízení jakosti DIN ISO 9001 a splňují všechny požadavky evropské normy 13241-1.
- **Ohleduplnost vůči životnímu prostředí** - nejen používáním stoprocentně bez freonové polyuretanové pěny pro výplně, ale i při nanášení barev využívá společnost HORMANN metody šetrné vůči životnímu prostředí.